


SG 2810



INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage chaînette
- **Gamme:** S - M
- **Installation:** Plafond, murale, encastrée
- **Couleurs:** **Blanc:** RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:

- Contrôle optimisé de la lumière
 - Chaînette mono contrôle
 - Débrayage de protection en fin de course
 - Bandes tissu largeur 127 mm (standard) et 89 mm
 - Vertical Waves
 - Cintrable
- 06/2025/V1

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS SYSTÈME

127 mm bandes: 5 m 89 mm bandes: 3.8 m	40 cm	4 m	200 g par bande

Largeur max. du système

	127 mm 89 mm	5 m 3.8 m
	127 mm 89 mm	4 m 3.1 m
	127 mm 89 mm	4 m 3.1 m


Dimensions du paquet de bandes

		100	150	200	250	300	350	400	450	500
127 mm		27	35	42	50	57	65	72	80	87
		21	25	28	32	36	39	43	47	50
89 mm		29	40	50	60	69	80			
		20	25	30	35	39	45			

(cm)

B. PROFIL

Profil et information de cintrage




SG 2601

Profil




Rayon:
>75 cm



SG 2615


Profil d'encastrement

C. PRISE DE MESURE



- A: Largeur système
- B: Hauteur système
- C: Distance entre bas des bandes et le sol
- D: Hauteur chaînette
- E: Poulie de sécurité SG 10731 à 150 cm minimum du sol

Passage de lumière




INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation




B. FIXATION PLAFOND

Support SG 2616




Distance minimum du mur à respecter	X mm
89 mm	65
127 mm	85
Vertical Waves 89 mm	115
Vertical Waves 125 mm	140




SG 2616
Support plafond

C. FIXATION ENCASTRÉE

Profil d'encastrement SG 2615




Le profil d'encastrement ne peut pas être cintré!
Une cale de blocage SG 5118 par point de fixation
Pour le détail d'installation du profil d'encastrement se
référer au site Silent Gliss.



SG 2615

Profil d'encastrement




SG 5118

Pièce de blocage

Distance minimum du mur à respecter	X mm
89 mm	65
127 mm	85
Vertical Waves 89 mm	115
Vertical Waves 125 mm	140


D. FIXATION MURALE

Smart Fix




Smart Fix SG 11201 - SG 11204 et support SG 2616

Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire




Square Smart Fix SG 11211 - SG 11214 et support SG 2616

Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 et support SG 2616

Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire



SG 2616

Support plafond




SG 10395

Vis M4X6



SG 10492

Vis M4x8




SG 11201

Smart Fix 80 mm


Smart Fix	X mm
SG 11201 / SG 11211	72
SG 11202 / SG 11212	92
SG 11203 / SG 11213	112
SG 11204 / SG 11214	142
SG 11154	102 - 130
SG 11155	132 - 160
SG 11156	182 - 210

Distance minimum du mur à respecter	X mm
89 mm	65
127 mm	85
Vertical Waves 89 mm	115
Vertical Waves 125 mm	140




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203

Smart Fix 120 mm




SG 11204

Smart Fix 150 mm




SG 11211

Square Smart Fix 80 mm




SG 11212

Square Smart Fix 100 mm




SG 11213

Square Smart Fix 120 mm




SG 11214

Square Smart Fix 150 mm




SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm





SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm


OPTIONS SYSTÈME

A. VERTICAL WAVES





3D Vertical Waves disponibles uniquement en bandes de 125 mm




Finition coté mur

A: Finition ondulée

B: Finition droite

B. OPTIONS DE STOCKAGE



A: paquet unique dans une direction

B: 2 paquets dans deux directions opposées

C: 2 paquets asymétriques dans une direction









D: 2 paquets asymétriques dans deux directions

E: plusieurs paquets asymétriques dans une direction











F: stockage central







ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 2601 Profil
	SG 2604 Poulie
	SG 2610 Fixateur
	SG 2611 Arrêt
	SG 2612 Frein
	SG 2616 Support plafond
	SG 2620 Conducteur
	SG 2623 Set d'élément de rotation 127 mm
	SG 2627 Cache
	SG 2865 Raccord de chaîne ø 4.6 mm
	SG 2872 Chaîne à boules PVC ø 4.6 mm
	SG 10731 Poulie de sécurité pour chaînette & cordon

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 2608 Fixateur
	SG 2615 Profil d'encastrement
	SG 2618 Axe pivotant
	SG 2624 Set d'élément de rotation 100 mm
	SG 2625 Set d'élément de rotation 89 mm
	SG 3340 Contrepoids
	SG 5118 Pièce de blocage
	SG 10395 Vis M4X6
	SG 10492 Vis M4x8
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 mm
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 mm
	SG 11156 Universal Smart Fix 200 mm
	SG 11201 Smart Fix 80 mm
	SG 11202 Smart Fix 100 mm

	SG 11203 Smart Fix 120 mm
	SG 11204 Smart Fix 150 mm
	SG 11211 Square Smart Fix 80 mm
	SG 11212 Square Smart Fix 100 mm
	SG 11213 Square Smart Fix 120 mm
	SG 11214 Square Smart Fix 150 mm

