



SG 8250



INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Motorisé
- **Gamme:** S - M
- **Installation:** Plafond, Murale
- **Couleurs:** Se référer au nuancier de lames Silent Gliss

Caractéristiques:

- Optimisation de la luminosité
- Plusieurs options de commandes
- Largeur de lames : 25 mm (standard), 16 mm

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS SYSTÈME




3 m



65 cm
(jusqu'à hauteur 2 m)



80 cm
(jusqu'à hauteur 3.4 m)



3.4 m




5 m²

Hauteur paquet


		16 / 25 mm	X								
				50	100	150	200	250	300	340	
				6	8	10	12	14	15	17	(cm)

B. PROFIL


Information profil




SG 8102
Profil



SG 8003
Profil 16 mm




SG 8004
Profil 24 mm



SG 8025
Axe 5x5mm

C. PRISE DE MESURE




A: Largeur du système
B: Hauteur du système

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web
Silent Gliss.

Points de fixation



Note:
Ne jamais positionner les supports sur les positions des descentes cordons.


Installation juxtaposée




Distance minimale: 5 mm

B. FIXATION PLAFOND

Support SG 8201






SG 8201

Support


C. FIXATION MURALE

Smart Fix




**Smart Fix SG 11200 - SG 11203
et support SG 8201:**

Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.




**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11213
et support SG 8201:**

Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.



**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
et support SG 8201:**

Vis SG 10407 (M4x10) nécessaire.



SG 8201

Support




SG 10395

Vis M4X6



SG 10407


Vis M4X10




SG 11200

Smart Fix 60 mm


Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	57
SG 11201 / SG 11211	77
SG 11202 / 11212	97
SG 11203 / SG 11213	117
SG 11154	107-135
SG 11155	137-165
SG 11156	187-215




SG 11201
Smart Fix 80 mm




SG 11202
Smart Fix 100 mm




SG 11203
Smart Fix 120 mm




SG 11210
Square Smart Fix 60 mm




SG 11211
Square Smart Fix 80 mm




SG 11212
Square Smart Fix 100 mm




SG 11213
Square Smart Fix 120 mm



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm





SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm






SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm

Support SG 8201




SG 8201
Support


D. FIXATION AVEC OPTION DE GUIDAGE




SG 8235
Base basse




SG 8236
Base basse longue




SG 8237
Serre câble



SG 8241
Oeillet




SG 8249
Serre câble



SG 10120
Câble de guidage ø 0.9 mm

OPTIONS SYSTÈME

A. GUIDAGE



Accessoires complémentaires:

- 2x SG 8235 Base basse de guidage
- 2x SG 8237 Support de câble basse
- 2x SG 8241 Oeillet passage câble
- 4x SG 8249 Serre câble
- 2x SG 10120 Câble de guidage ø 0.9 mm

Note:

- Jusqu'à 15° d'inclinaison

MOTEURS ET CONTRÔLES

A. CARACTÉRISTIQUES MOTEUR

Moteur	SG 8060
Caractéristiques moteur	
Fin de course mécanique	●
Class IP	IP 20
Caractéristiques de contrôle	
SG Control L (récepteur externe nécessaire)	●
Compatible avec les systèmes automates classiques (avec l'interface adéquate)	●

B. SPÉCIFICATIONS MOTEUR

Voir le site Web pour le schéma de câblage.

Moteur	Voltage	Ampérage	Vitesse
SG 8060	24 V DC	0.65 A	30 rpm

C. MODE DE COMMANDE


Voir le catalogue "Contrôles" pour des détails.

Inverseur mural



Le système peut être commandé par un inverseur mural.

SG Control N



Plusieurs télécommandes manuelles et murales disponibles.
Un récepteur externe est nécessaire.



Application Silent Gliss Move.







D. SCHÉMAS DE CÂBLAGE







Se référer au site web Silent Gliss.











ACCESSOIRES















A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 8004 Profil 24 mm
	SG 8007 Lame 25 mm
	SG 8013 Clip du bas 25 mm
	SG 8025 Axe 5x5mm
	SG 8038 Adapteur d'axe long
	SG 8039 Arrêt d'axe
	SG 8041 Clip support
	SG 8042 Cône long
	SG 8044 Cache long
	SG 8046 Anneau
	SG 8047 Adapteur rail
	SG 8048 Adapteur d'axe
	SG 8049 Fin de course (AMS 25)
	SG 8060 Moteur 24 V DC

	SG 8102 Profil
	SG 8106 Embout (25 mm)
	SG 8201 Support
	SG 8239 Embout 25 mm
	SG 10104 Clip de lames 25 mm
	SG 10117 Echelle de corde 25 mm
	SG 10119 Corde de montée 1.4mm

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 8003 Profil 16 mm
	SG 8006 Lame 16 mm
	SG 8012 Clip du bas 16 mm
	SG 8043 Cône court
	SG 8045 Cache court
	SG 8235 Base basse
	SG 8236 Base basse longue
	SG 8237 Serre câble
	SG 8238 Embout 16 mm
	SG 8241 Oeuillet
	SG 8249 Serre câble
	SG 8262 Espaceur 10°
	SG 8263 Espaceur 4°
	SG 10109 Clip de lame 16 mm

	SG 10116 Echelle de corde 16 mm		SG 11213 Square Smart Fix 120 mm
	SG 10120 Câble de guidage ø 0.9 mm		SG 11931 Télécommande radio 1 canal
	SG 10395 Vis M4X6		SG 11932 Télécommande radio 6 canaux
	SG 10407 Vis M4X10		SG 11936 Télécommande radio murale 1 canal
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 mm		SG 11937 Télécommande radio murale 6 canaux
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 mm		SG 11938 Récepteur radio BiDi Shutter
	SG 11156 Universal Smart Fix 200 mm		SG 11965 Alimentation 24V/2A avec câble Prise UE/CH
	SG 11200 Smart Fix 60 mm		
	SG 11201 Smart Fix 80 mm		
	SG 11202 Smart Fix 100 mm		
	SG 11203 Smart Fix 120 mm		
	SG 11210 Square Smart Fix 60 mm		
	SG 11211 Square Smart Fix 80 mm		
	SG 11212 Square Smart Fix 100 mm		

